

Opis:

- skrzynka sterownicza do montażu do ściany z tworzywa sztucznego
- wskazanie stanów roboczych za pomocą komunikatów tekstowych i lampek sygnalizacyjnych
- automatyczna praca pompy(pomp) w wersji trójfazowej lub na prąd przemienny
- automatyczna praca naprzemienna w przypadku instalacji dwupompowej
- dołączenie 2. pompy przy obciążeniu szczytowym, przełączenie na pompę w spoczynku w przypadku usterki w instalacji dwupompowej
- programowane opóźnienie rozruchu i czas dobiegu
- optyczna i dźwiękowa sygnalizacja usterki za pomocą styków bezpotencjałowych
- czujnik poziomu oparty na ciśnieniu spiętrzania, wyłącznik pływakowy lub interfejs 4 – 20 mA do zewnętrznego czujnika
- wskazanie godzin pracy i poboru prądu oraz terminów konserwacji
- pamięć błędów na ostatnie 64 błędy

Zastosowanie:

- automatyczne sterowanie jedną pompą (ZPS1) lub dwoma pompami (ZPS2)



Zalety produktu:

- bardzo wygodne intuicyjne sterowanie
- możliwość zmiany i wyboru pomiędzy pneumatyką, pływakiem lub czujnikiem zewnętrznym
- pamięć błędów
- zintegrowany alarm dźwiękowy i wizualny
- styki bezpotencjałowe do dalszego przekazywania sygnałów

Dane techniczne:

art. nr	In [A]	długość [mm]	szerokość [mm]	wysokość [mm]	ciężar [kg]
12417	0,3-14	182	180	91	4

Wymiary:

