

Opis:

- samozasysająca pompa inżektorowa z obudową ze stali nierdzewnej
- wysokość zasysania do 8,5 m
- termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- inżektor, dyfuzor, wirnik z odpornego na zużycie poliamidu, wał silnika ze stali nierdzewnej
- obudowa silnika EP ze stali nierdzewnej
- obudowa silnika WX z tworzywa sztucznego
- uszczelnienie pierścieniem ślizgowym
- przyłącze ssawne i tłoczne 1" gwint wewnętrzny

Zastosowanie:

- do dostarczania wody do domu i podlewania ogrodu
- zasilanie wodą
- opróżnianie basenów

Zakres dostawy:


- gotowa do podłączenia z 1,5 m kablem przyłączeniowym
- włącznik / wyłącznik


Zalety produktu:

- żywotne i niezawodne
- wbudowane termiczne zabezpieczenia uzwojenia zapobiegające uszkodzeniom wskutek przegrzania

Dane techniczne:

art. nr	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	króciec tłoczny	ciężar [kg]
15523	230	1.000	700	4,4	2800	4,0	46,0	1" gwint wewn.	10

Charakterystyki:

Material:

wykonanie wirnika:	PPO GF20
wykonanie obudowy pompy:	stal nierdzewna 1.4301

Wymiary:

