

**Ausführung:**

- selbstansaugende, wartungsfreie, mehrstufige, horizontale Kreiselpumpe
- Ansaughöhe bis 8,5 m
- Trinkwasseranschluss 3/4" AG, rechts; Druckleitungsanschluss 1" IG, Notüberlauf wahlweise rechts oder links
- Schaltautomat ZP Control 05 Basic / ZP Speedcontrol Comfort: Beim Öffnen eines Verbrauchers schaltet die Pumpe automatisch ein. Sind alle Verbraucher geschlossen, schaltet die Pumpe automatisch ab.
- Saug und Druckgehäuse aus α-Messing
- Pumpengehäuse und Laufräder aus rostfreiem Stahl 1.4301
- Welle aus Edelstahl 1.4401
- Gleitringdichtung aus Kohle + Keramik
- Leiträder aus Spezial-Noryl®
- Motorgehäuse aus Leichtmetall L-2521
- O-Ring aus NBR
- Gehäuse Kit-05, PPO recyclebar


**Einsatzgebiete:**

- Beregnung
- Druckerhöhung
- für klares Wasser ohne aggressive Bestandteile

**Produktvorteile:**

- automatische Trinkwassertrennung
- schnelle Montage (Plug & Pump: anschließen > einstecken > betriebsbereit)
- geräuscharme Kreiselpumpe
- Druckkonstanthaltung durch Drehzahlregelung (mit ZP Speedcontrol Comfort)

**Lieferumfang:**


- steckerfertig

**Technische Daten:**

Art.-Nr.	U [V]	P <sub>1</sub> [W]	P <sub>2</sub> [W]	I <sub>n</sub> [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	Gewicht [kg]
18860	230	1350	1050	6,1	2850	5,2	52,0	30

**Kennlinie:**

H (m)



**Abmessungen:**

