

**Description:**

- Pompe immergé pour eaux usées compacte, résistante à la corrosion
- Clapet anti-retour et prise flottante incl.
- Interrupteur à flotteur fixe, vertical
- Avec condensateur intégré
- Câble de raccordement 10 m

**Domaines d'utilisation:**

- Pompe d'alimentation de module d'eau de pluie en cas de conduites d'aspiration longues et de hauteur d'aspiration plus importantes
- Transport d'eau de service

**Element fournis:**

- Câble de raccordement 10 m


**Avantages du produit:**

- Utilisable de tous les côtés
- Fonctionnement automatique avec points de commutation définis grâce à l'interrupteur à flotteur vertical, monté fixement
- Prélèvement de l'eau la plus propre grâce à la prise flottante livrée conjointement
- Le système LAB-LIP-SEAL du moteur est protégé par trois joints à lèvres.
- Plaque de base stable

**Données techniques:**

Numéro d'article	U [V]	P <sub>1</sub> [W]	I <sub>n</sub> [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	Élimination de la pression	longueur [mm]	largeur [mm]	hauteur [mm]	poids [kg]
19096	230	780	3,5	2850	13,5	11,0	RP1	221	221	285	8

**Courbe de caractéristique:**

H (m)


**Matériels:**

Matière boîtier du moteur: acier affiné A2

**Exemple d'utilisation:**

□

**Dimensions:**
