

Opis:

- Z systemem ART (Automatic Reset Test). W razie wystąpienia suchobiegu, system zatrzymuje się automatycznie i okresowo uruchamia się ponownie również automatycznie.
- Automatyczne przywrócenie ustawień systemowych po zaniku prądu
- Zintegrowany transmiter ciśnienia z sygnalizacją cyfrową. Zintegrowany czujnik przepływu z permanentnym rejestrowaniem cyfrowym. Zapisywanie cykli pracy, a więc podawanie informacji o godzinach eksploatacji, ilościach uruchomień, ilości przerw w zasilaniu elektrycznym. Zapis alarmów: Rodzaj i ilość komunikatów alarmowych od chwili uruchomienia
- Urządzenie ochronne przeciw działaniu błędnie wykonanego przyłącza i przeciw nadmiarowi prądu.
- Urządzenie ochronne przeciw zwarciom.
- Zintegrowana ochrona przed suchobiegami.
- Funkcja antyzamrożeniowa AIS (Anti-ice System) ze zintegrowanym czujnikiem temperatury. W razie spadku temperatury poniżej 5°C, pompa zostaje aktywowana do trybu pracy ochrony przed zamarznięciem.
- Przyłącze sieciowe 230 V z wtyczką ze stykiem ochronnym

Zastosowanie:

- Sterowanie falownikiem poszczególnych pomp z osobną napędzanymi silnikami na prąd przemienny (230 V, 12 MM), trójfazowy (3 x 230 V 10 MT)


Zalety produktu:

- Obudowa izolowana PCW w klasie IP55
- Śrubunek kablowy PG z odciążeniem ciągnięcia
- zabezpieczenie przed suchobiegami
- czujnik chroniący przed zamarznięciem
- zapis alarmów
- Funkcja automatycznego resetowania
- dające się wyregulować ciśnienie w zakresie 0,5 – 8.
- bardzo łatwe instalowanie (podłączenie sterownika i ustawienie żądanego ciśnienia)

Dane techniczne:

art. nr	U [V]	Q _{max} [m³/h]	króciec tłoczny	długość [mm]	szerokość [mm]	wysokość [mm]	ciężar [kg]
20198	1~230/3~230	15	1 1/4" gwint zewn.	262	178	196	2,725

Wymiary:
