

Opis:

- Z systemem ART (Automatic Reset Test). W razie wystąpienia suchobiegu, system zatrzymuje się automatycznie i uruchamia się ponownie.
- Automatyczne przywrócenie ustawień systemowych po zaniku prądu
- Zintegrowany transponder ciśnienia z sygnalizacją cyfrową
- Zapisywanie cykli pracy, a więc podawanie informacji o godzinach eksploatacji, ilościach uruchomień, ilości przerw w zasilaniu elektrycznym. Zapis alarmów: Rodzaj i ilość komunikatów alarmowych od chwili uruchomienia
- Funkcja STC (Smarte Temperatur Kontrolle): Jeśli elektronika przetwornika osiągnie temperaturę 85°C, wtedy następuje przydławienie częstotliwości w celu obniżenia temperatury, lecz strumień przepływu wody pozostaje zachowany.
- Przewidziano do montażu naściennego
- Napięcie zasilające 1x230V (1010 MT) lub 3x400V (1309 TT)

Zastosowanie:

- Sterowanie pompą falownikiem. Możliwość sterowania pojedynczą pompą lub zbiorczo, 2 pompami (tryb Master-Slave ze zmiennym aktywowaniem pomp).

Zakres dostawy:

- Czujnika ciśnienia brak w zakresie dostawy.

Dane techniczne:

art. nr	U [V]	ciężar [kg]
20295	230	4,5


Zalety produktu:

- Aluminiowy wymiennik ciepła
- Panel kontrolno-informacyjny z ekranem LCD
- Obudowa izolowana PCW w klasie IP55
- Śrubunek kablowy PG z odciążeniem ciągnięcia
- zapis alarmów
- Funkcja automatycznego resetowania
- duży zakres ustawiania ciśnienia pracy: od 0,5 - 16 bar