

Ausführung:

- Druckmembran und integriertes Rückschlagventil
- eingebauter Trockenlaufschutz
- Digitale Druckanzeige (bar und psi)
- Eingebauter Strömungssensor mit permanenter digitaler Erfassung
- Stand-by Mode
- Mit ART System (Automatic Reset Test): Bei Trockenlauf stoppt das System automatisch und läuft periodisch automatisch neu an.
- Schutzgrad IP 65
- ZP Control 05 Comfort: (zusätzlich zu ZP Control 05 Basic): Eingebauter Drucktransmitter mit Digitalanzeige, integrierter Stromsensor mit digitaler Ausgabe, Schutzeinrichtung gegen Überstromschutz



Einsatzgebiete:

- Für die Steuerung und den Schutz von 1-Phasen-Pumpen bis zu 2,2 kW

Produktvorteile:

- genau einstellbarer Startdruck 0,5 – 4 bar
- integrierter Trockenlaufschutz
- Überstromschutz
- Auto-Reset-Funktion

Technische Daten:

Art.-Nr.	U [V]	P ₁ [W]	I _n [A]	Q _{max} [m ³ /h]	DA	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
20645	230	2200	16	8	1" AG	220	150	155	1,3