

**Execução:**

- Membrana de pressão e válvula de retenção integrada
- Proteção contra funcionamento a seco montada
- Indicação digital da pressão (bar e psi)
- Sensor de fluxo montado com deteção digital permanente
- Stand-by Mode
- Com ART System (Automatic Reset Test): No caso de funcionamento a seco, o sistema para automaticamente e volta a funcionar automaticamente de forma intermitente.
- Grau de proteção IP 65
- ZP Control 05 Comfort: (adicionalmente ao ZP Control 05 Basic): Transmissor de pressão montado com indicação digital, sensor de corrente integrado com visor digital, dispositivo de proteção contra proteção de sobrecorrente

**Benefícios do produto:**

- Pressão inicial de 0,5 – 4 bar ajustável com precisão
- Proteção contra funcionamento a seco integrada
- Proteção de sobrecorrente
- Função de reposição automática

**Aplicações:**

- Para o comando e proteção de bombas monofásicas de até 2,2 kW

**Dados técnicos:**

art.no.	U [V]	P <sub>1</sub> [W]	I <sub>n</sub> [A]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	Saída de pressão	C <sub>o</sub> [mm]	L <sub>a</sub> [mm]	A <sub>l</sub> [mm]	Peso [kg]
20646	230	2.200	16	8	1" AG	220	150	155	1,3